

Waterlogic 2 Firewall™

Nasz dyspenser Waterlogic 2 wykorzystuje najnowszy system powłoki antybakteryjnej oraz jest wyposażony w lampę UV - system Firewall™ usuwający każdą istniejącą bakterię zawartą w wodzie. Ta innowacyjna technologia została zaprojektowana przez producenta celem dostarczenia Państwu krystalicznie czystej wody. System Firewall™ sprawia, że woda staje się do 99,999% wolna od bakterii oraz tworzy barierę utrzymującą najwyższy poziom higieny dyspensera. Nasz unikalny produkt może zaoferować wodę: gorącą, zimną lub letnią w każdej wskazanej lokalizacji.

Spożywanie czystej, wysokiej jakości wody wpływa na prawidłowe nawodnienie i odtoksyczenie organizmu człowieka.

Co sprawia że jesteśmy wyjątkowi?

Twój dyspenser Waterlogic wykorzystuje 3 zaawansowane technologie - oznacza to że każda szklanka wody z dyspensera cechuje się niebywałą czystością oraz doskonałymi walorami smakowymi.



1. Filtracja: nasza technologia filtracji wyjątkowo skutecznie likwiduje wszelkie szkodliwe substancje zawarte w wodzie. Na tym etapie zostaje usunięty chlor oraz pozostałe nieprzyjemne smaki i zapachy pochodzące z wody.



2. Firewall™: w kolejnym etapie system Firewall UV pozbywa się zanieczyszczeń i usuwa z wody wszelkie patogeny (aż do 99.9999%). Jako dodatkowa warstwa zabezpieczająca - światło UV chroni dyszę dozującą przed zanieczyszczeniami.



3. BioCote®: to antybakteryjna osłona dbająca o czystość na zewnątrz dyspensera. System BioCote utrzymuje obszar dozowania całkowicie wolny od zanieczyszczeń.



CLASS A
UV



FIREWALL
UV
SENSOR



Osięgnięcia godne pochwały

Nasza technologia Firewall™ jest unikalna z 3 powodów:

1. Intensywne oczyszczanie UV

Unikalna technologia sprawia, że system naświetlania wody promieniami UV nie wpływa negatywnie lecz korzystnie na jakość wody wspomagając poziom redukcji bakterii, wirusów i pasożytów które mogą znajdować się w wodzie do 99.9999%.

2. Koniec z zanieczyszczeniem bakteryjnym


System BioCote dba aby obudowa dozownika pozbawiona była wszelkich zanieczyszczeń od zewnątrz jak i od wewnątrz. Filtracja odbywa się w trakcie procesu napełniania, dając krystalicznie czystą wodę przy każdym użyciu.

3. Podwójnie certyfikowany

Technologia Firewall™ została przetestowana i certyfikowana przez WQA NSF/ANSI-55 klasy A UV, protokół NSF P231. Daje to pewność że woda pochodząca z dyspensera waterlogic jest doskonałej jakości.



Dane techniczne

Rodzaje wody	Informacje techniczne	
<ul style="list-style-type: none">      	Dostępne modele	Wolnostojące i nabladowe
	Wymiary nabladowego	345mm (szer.) x 480mm (wys.) x 367mm (dł.)
	Wersja wolnostojącego	345mm (szer.) x 1030mm (wys.) x 367mm (dł.)
	Wysokość potrzebnej przestrzeni	210mm
	Waga	Nabladowy: 25-26KG Wolnostojący: 27-29KG
Symbole	Standardowa filtracja	Filtr karbonowy z węglem aktywnym
<ul style="list-style-type: none">  Woda letnia  Woda zimna  Woda gorąca 	Dodatkowe funkcje	Firewall™ czujnik UV System zabezpieczenia przeciążeniowego
	Pojemność	Zbiornik ciepłej wody: 1.5 litra Zbiornik zimnej wody (wolnostojący): 4 litry Zbiornik zimnej wody (nabladowy): 2 litry
	Kompresor	230V /50Hz
	Temperatura wody	Zimna 5-8°C Ciepła 87°C

Atesty i certyfikaty



Waterlogic International Limited reserves the right, in order to reflect continuous research and development, to amend or change specifications without prior notice. Waterlogic, the Waterlogic logo, Firewall and the Firewall logo are registered trademarks in countries where the Group operates. Waterlogic International Limited is licensed to use BioCote, and BioCote logo which are registered trademarks of BioCote Ltd.

Porozmawiaj z ekspertem

POLAND - All4Water
Ul. Domagalskiego 7g
26-600 Radom

biuro@all4water.pl
tel: +48 48 389 32 15
tel. +48 570 570 796

USA
info@waterlogicusa.com
+ 1 402 884 7212

Sprawdź na
www.all4water.pl

